

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN

FITTINGS FOR DUCTILE IRON PIPE / RACCORDS POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

junta expres expres joint joint express

Peso incluye contrabridas y tornillos.
The weight includes the glands and the bolts.
Le poids comprend les contrebrides et les boulons.



DN 60 a DN 1000


De acuerdo a la normativa EN545
Presiones de trabajo: PN10, PN16 y
PN25

Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

BRIDA
ENCHUFE

FLANGED
SOCKET

BRIDE À
EMBOÎTEMENT



DN	P	L	Kg
60	87	131,5	8,05
65	87	131,5	8,05
80	90	137	10,57
100	92	139	12,82
125	95	145	14,03
150	98	145	18,60
200	104	152	24,45
250	104	179	37,43
300	105	185	48,95
350	108	192	63
400	110	197	74,3
450	113	203	104,4
500	115	208	128,2
600	120	220	176
700	115	330	228
800	115	340	286
900	115	350	357
1.000	120	360	448

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique