

ACCESORIOS DE BRIDAS

FLANGED JOINT / JOINT BRIDES



DN 60 a DN 1000

De acuerdo a la normativa EN545

Presiones de trabajo: PN10, PN16 y PN25

Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

REDUCCIÓN DOBLE BRIDA DOUBLE FLANGED TAPER CÔNE DE REDUCTION À BRIDES			
DN	dn	L	Kg
60	40	130	5
	50	130	5,4
65	40	130	5
	50	130	5,4
80	40	170	6,1
	50	170	7,3
	60	170	6,9
	65	170	6,9
100	40	170	6,9
	50	170	7,4
	60	170	7,6
	65	170	7,6
125	80	170	8,4
	40	170	8,2
	50	170	10,6
	60	170	9
	65	170	9
150	80	170	9,8
	100	170	10,5
	50	170	11,9
	60	170	10,7
	65	170	10,7
200	80	170	11,5
	100	170	12,2
	125	170	13,9
	80	270	17,3
250	100	270	18,4
	125	270	19,9
	150	270	21,6
	80	270	29,1
	100	270	23,6
300	125	270	25,2
	150	270	27,1
	200	270	30,8
	100	270	29,3
350	150	270	32,8
	200	270	36,5
	250	270	41,7
	200	270	43,9
400	250	270	47,6
	300	270	52,8
	200	270	51,2
	250	270	57,5
450	300	270	63,6
	350	270	83,6
	300	270	69,9
	400	270	83,6
500	200	570	110
	250	570	114
	300	570	120,6
	350	570	121
	400	570	132,7
600	450	570	102
	400	570	168,4
	500	570	194,7
700	500	700	302,2
	600	600	350
800	400	900	401
	500	804	284
	600	700	298
	700	600	290
900	700	700	440
	800	600	358
1.000	800	700	448
	900	600	415

Bridas orientables hasta DN. 600 mm.

Loosing flanges up to DN. 600 mm.

Brides orientables jusqu'au DN. 600 mm.

Dimensiones en mm.

Dimensions in mm.

Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint

≥ DN 700 en joint mécanique