

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN

FITTINGS FOR DUCTILE IRON PIPE / RACCORDS POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

junta expres expres joint joint express

Peso incluye contrabridas y tornillos.
The weight includes the glands and the bolts.
Le poids comprend les contrebrides et les boulons.



DN 80 a DN 300
De acuerdo a la normativa EN545
Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

TE TRES ENCHUFES						
ALL SOCKET TEE						
TÉE À EMBOÎTEMENTS						
DN	dn	P	C	H	L	Kg
80	80	90	90	175	340	26,6
100	80	92	90	185	354	29,1
	100	92	92	187	354	30
125	125	95	95	205	415	36,5
150	80	98	90	210	371	38,2
	100	98	92	212	371	39,1
	150	98	98	223	451	45,2
200	80	104	90	235	408	49
	100	104	92	237	408	49,9
	150	104	98	248	503	57,5
	200	104	104	259	503	61,3
250	250	104	104	289	583	89,2
300	300	105	105	325	625	117

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique