

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN

FITTINGS FOR DUCTILE IRON PIPE / RACCORDS POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

junta expres expres joint joint express

Peso incluye contrabridas y tornillos.
The weight includes the glands and the bolts.
Le poids comprend les contrebrides et les boulons.



DN 60 a DN 1000

De acuerdo a la normativa EN545
Presiones de trabajo: PN10, PN16 y
PN25

Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

TE DOBLE ENCHUFE DERIVACIÓN BRIDA DOUBLE SOCKET TEE WITH FLANGED BRANCH TÉE DOUBLE EMBOÎTEMENT DÉRIVATION BRIDE					
DN	dn	P	H	L	Kg
60	60	87	150	299	17,9
80	40	90	155	325	20,4
	60	90	160	325	21,2
	80	90	165	325	23,1
100	60	92	170	349	23,9
	65	92	170	349	23,9
	80	92	175	349	24,82
100	100	92	180	349	26,6
125	60	95	190	335	29,54
	65	95	190	335	29,54
	80	95	190	360	28,6
	100	95	195	395	30,26
	125	95	200	395	31,96
150	60	98	200	366	33
	65	98	200	366	33
	80	98	205	366	31,8
	100	98	210	426	35,9
	125	98	215	426	38,24
150	150	98	220	426	40,8
200	60	104	230	383	42,5
	65	104	230	383	42,5
	80	104	235	383	44,3
	100	104	240	413	46,2
	150	104	250	503	51,5
200	200	104	260	503	57,5
250	80	104	265	383	59
	100	104	270	383	59,8
	150	104	280	448	66,8
	200	104	290	563	76,62
	250	104	300	563	82,42
300	80	105	295	390	75,1
	100	105	300	390	75,6
	150	105	310	445	82,7
	200	105	320	570	94,9
	250	105	330	570	100,4
300	300	105	340	645	112
350	80	108	325	396	88,5
	100	108	330	396	95,8
	150	108	340	461	97,8
	200	108	350	576	110,8
	250	108	360	576	115,7
350	350	108	380	696	159,86

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique



DN 60 a DN 1000

De acuerdo a la normativa EN545
Presiones de trabajo: PN10, PN16 y
PN25

Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique

Continuación. Continue.					
DN	dn	P	H	L	Kg
400	80	110	355	385	100,6
	100	110	360	440	107
	150	110	370	530	119,5
	200	110	380	530	123,1
	250	110	390	640	147,94
	300	110	400	640	145,6
	400	110	420	760	174,1
450	100	113	390	476	147,8
	150	113	400	476	150,6
	200	113	410	596	168,4
	250	113	420	596	173,8
	300	113	430	711	193,6
	400	113	450	826	223,2
	450	113	460	826	234,2
500	80	115	415	405	161,8
	100	115	420	485	174,4
	150	115	430	485	176,26
	200	115	440	600	197
	250	115	450	600	202,3
	300	115	460	715	230
	400	115	480	830	276,86
	500	115	500	890	302,06
600	80	120	475	420	210,4
	100	120	480	500	225,7
	150	120	490	500	233,1
	200	120	500	615	253,8
	300	120	520	730	295,3
	400	120	540	850	344,5
	600	120	580	1.020	413,4
700	150	115	520	665	352
	200	115	525	665	355
	250	115	535	665	407
	400	115	555	885	440
	600	115	585	1.215	551
	700	115	600	1.215	594
800	150	115	580	681	427
	200	115	585	681	433
	250	115	585	681	493
	300	115	615	901	497
	400	115	615	901	532
	600	115	645	1.341	734
	800	115	675	1.341	777
900	200	115	645	725	560
	250	115	635	725	631
	400	115	675	945	677
	600	115	705	1.495	958
	900	115	750	1.495	1.030
1.000	150	120	705	690	644
	200	120	705	690	648
	250	120	705	690	739
	300	120	720	910	745
	400	120	735	910	784
	600	120	765	1.570	1.163
	1.000	120	825	1.570	1.287