

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN

FITTINGS FOR DUCTILE IRON PIPE / RACCORDS POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

junta expres expres joint joint express

Peso incluye contrabridas y tornillos.
The weight includes the glands and the bolts.
Le poids comprend les contrebrides et les boulons.



DN 60 a DN 1000
De acuerdo a la normativa EN545
Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

CODO DOBLE ENCHUFE DOUBLE SOCKET BEND 1/4 COUDE DOUBLE EMBOÎTEMENT 90°				
DN	P	T	Kg	
60	87	80	14	
80	90	100	17,8	
100	92	120	20,6	
125	95	145	25,1	
150	98	170	31,7	
200	104	220	45,3	
250	104	270	66,2	
300	105	320	89,6	
350	108	370	117,36	
400	110	420	146,4	
450	113	470	200,5	
500	115	520	247,3	
600	120	620	351,4	
700	115	720	549	
800	115	820	712	
900	115	920	974	
1.000	120	1.020	1.128	

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique