

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN

FITTINGS FOR DUCTILE IRON PIPE / RACCORDS POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

junta expres expres joint joint express

Peso incluye contrabridas y tornillos.

The weight includes the glands and the bolts.

Le poids comprend les contrebrides et les boulons.




DN 80 a DN 1000

De acuerdo a la normativa EN545

Recubrimiento: Epoxy azul

(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

REDUCCIÓN DOBLE ENCHUFE DOUBLE SOCKET TAPER CÔNE DOUBLE EMBOÎTEMENT					
DN	dn	P	C	L	Kg
80	60	90	87	267	15,5
100	60	92	87	309	17,1
	80	92	90	272	18,3
125	80	95	90	325	20,9
	100	95	92	287	21,2
150	80	98	90	378	24,6
	100	98	92	340	24,9
	125	98	95	293	25,4
200	100	104	92	446	32,6
	125	104	95	399	33,1
	150	104	98	352	34,1
250	150	104	98	452	45,6
	200	104	104	358	46,3
300	150	105	98	553	58,5
	200	105	104	459	59,3
	250	105	104	359	61,2
350	250	108	104	472	75,3
	300	108	105	373	75,9
400	250	110	104	574	90,8
	300	110	105	475	91,4
	350	110	108	378	89,3
450	300	113	105	578	119,6
	400	113	110	383	113,9
500	350	115	108	583	141,9
	400	115	110	485	138,4
	450	115	113	388	143,8
600	400	120	110	690	192,8
	450	120	113	593	198,3
	500	120	115	495	195,9
700	500	115	115	720	294
	600	115	120	525	280
800	600	115	120	725	354,1
	700	115	115	560	349
900	700	115	115	760	460,8
	800	115	115	560	436,4
1.000	800	120	115	760	548
	900	120	115	560	537

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint

≥ DN 700 en joint mécanique