

ACCESORIOS DE BRIDAS

FLANGED JOINT / JOINT BRIDES



DN 40 a DN 900

De acuerdo a la normativa EN545

Presiones de trabajo: PN10, PN16 y PN25

Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

CARRETE DOBLE BRIDA		DOBLE FLANGED PIPE		MANCHETTE À BRIDES	
DN	Kg	DN	Kg	DN	Kg
40/80	3,9	80/400	11,6	150/300	18,5
40/100	4	80/500	12,3	150/400	21,4
40/150	4,4	80/600	14,6	150/500	24,5
40/200	4,8	80/800	16,5	150/800	33
40/250	5,2	80/1000	19,3	150/1000	38,8
40/300	5,6	100/100	7,9	200/200	21,4
40/400	6,3	100/150	8,8	200/250	24,7
40/500	7,1	100/200	9,7	200/300	25,5
50/250	6,5	100/250	10,6	200/500	34,7
50/300	6,7	100/300	11,5	200/1000	54,2
50/500	8,9	100/400	13,2	250/250	31,9
50/1000	13,8	100/500	15	250/500	45,4
60/250	6,9	100/600	16,8	300/250	46
65/250	6,9	100/800	20,3	300/500	59,3
60/500	9,6	100/1000	23,8	400/250	80
65/500	9,6	125/250	13,7	400/500	95
80/100	7,3	125/500	19,4	500/250	110
80/150	8	150/100	13,5	500/500	148
80/200	8,7	150/150	14,1	600/500	160
80/250	8,8	150/200	15,6	800/500	315
80/300	10,2	150/250	17,5	900/500	378

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

Bridas orientables hasta DN. 600 mm.
Loosing flanges up to DN. 600 mm.
Brides orientables jusqu'au DN. 600 mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique